

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu przy TOP 54, dz. nr ewid. 1020/28****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 030237380
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Biała Podlaska
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 21-500
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL811 - Biański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 83-343-66-92
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@bialapodlaska.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bialapodlaska.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00220894
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-02-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00094423
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

" 1) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (oferowana trawa wraz z wypełnieniem EPDM), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013 / PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej)

2) Potwierdzenie, że producent oferowanej sztucznej trawy posiada status FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i jest wymieniony na oficjalnej stronie FIFA

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (dane z dokumentacji projektowej)

3.1. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty

3.2. Grubość podkładu elastycznego: 10 mm

3.3. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recydingu

3.4. Dtex pęczka – min. 12.000

3.5. Grubość włókna – min. 300 µm

3.6. Ilość pęczków – min. 10.000/m²

3.7. Masa runa – min. 1 600 g/m²

3.8. Siła wyrywania pęczka – min. 70 N

- 3.9. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2000 mm/h
- 3.10. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien
- 3.11. Podkład trawy: PP/PE – 100 % poliolefinowy
- Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu. Linie klejane w nawierzchnię.
- 4) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- 5) Atest PZH na granulata gumowy EPDM
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.”

Po zmianie:

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

” 1) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (oferowana trawa wraz z wypełnieniem EPDM), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013 / PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej)

2) Potwierdzenie, że producent oferowanej sztucznej trawy posiada certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer”

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (dane z dokumentacji projektowej)

- 3.1. Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty
- 3.2. Grubość podkładu elastycznego: 10 mm
- 3.3. Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu
- 3.4. Dtex pęczka – min. 12.000
- 3.5. Grubość włókna – min. 300 µm
- 3.6. Ilość pęczków – min. 10.000/m²
- 3.7. Masa runa – min. 1 600 g/m²
- 3.8. Siła wrywania pęczka – min. 70 N
- 3.9. Przepuszczalność wody w trawie: minimum 2000 mm/h
- 3.10. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien
- 3.11. Podkład trawy: PP/PE – 100 % poliolefinowy
- Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu. Linie klejane w nawierzchnię.
- 4) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- 5) Atest PZH na granulata gumowy EPDM
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.”

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-02-28 12:00

Po zmianie:
2024-03-04 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-02-28 13:00

Po zmianie:
2024-03-04 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-03-28

Po zmianie:
2024-04-02