ZESTAWIENIE STOLARNI DRZWOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE WG PROJEKTU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19
SCHEMAT																			
RODZAJ	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z KRATKĄ TRANSFEROWĄ I SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z KRATKĄ TRANSFEROWĄ	WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z KRATKĄ TRANSFEROWĄ I SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE LAKIERTE	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM	WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIARY w świetle ościeżnicy	Sz 100	100	100	90	100	90	100	100	100	100	90	100	100	90	100	90	100	100	90
	Wz 270	270	290	210	290	200	200	200	200	140	200	200	200	200	200	200	200	270	200
WYMIARY w świetle ościeżnicy	S 90	90	90	90	120	90	90	90	110	50+50	90	70	70	90	90+90	90	90	90+90	90
	W 200	200	200	200	200	200	201	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
OZNACZENIE SKRZYDŁA PRAWEGO/LEWEGO	L P	L P	L P	- -	- -	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZTUK	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	2 0	1 1	2 2	2 0	1 1	1 1	1 1	1 1	2 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
MATERIAŁ	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM - ZESTAW DRZWIOWY PANELOWY STALOWY, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM - ZESTAW DRZWIOWY PANELOWY STALOWY, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE PROFILOWE - SKRZYNIOWE, 2. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 3. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE PROFILOWE - SKRZYNIOWE, 4. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 5. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 6. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 7. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 8. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 9. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 10. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 11. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 12. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z SAMOZAMYKACZEM - ZESTAW DRZWIOWY PANELOWY STALOWY, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE PROFILOWE - SKRZYNIOWE, 2. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 3. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNA PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 4. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 5. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNA PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 6. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 7. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNA PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 8. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 9. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNA PŁYTA Z DREWNA MAHOŃSKI, 10. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - LINIE Z ZAWIASAMI PRZYLEGA, 2. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 3. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 4. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 5. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 6. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 7. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 8. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 9. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 10. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 11. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - LINIE Z ZAWIASAMI PRZYLEGA, 2. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 3. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 4. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 5. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 6. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 7. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 8. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 9. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - LINIE Z ZAWIASAMI PRZYLEGA, 2. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 3. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 4. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 5. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 6. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 7. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm, 8. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ - SR: 5 TRUNI, 2 STRONNA PLANKA PRZYLEGA, 9. SKRZYNIOWE SKRZYDŁO - 40mm,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,	1. DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, DRZWI FILOZOFICZNE Z DREWNIANĄ OŚCIEŻNICĄ, W KONSTRUKCJI OŚCIEŻNICY WYPEŁNIONE PŁYTĄ MINERALNĄ, OŚCIEŻNICA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU PRZYLOŻOWEGO, NALOŻY ZAPEWNIĆ OGRANICZENIE RUCHU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI, ZAMKI ZNIKOMY SYMBAJ ART SETAL, BEZ WYSPOKOJYTNIANA LISTEW DEKORACYJNYCH, 2. OSŁONY STALOWE BEL WARNISH (STANDARD), 3. ZAMKI NA KLUCZ ZWYKŁY Z DŁUGOŚCIĄ LEŻENIOWCZYŁAB DOSTOSOWANY POD WALANDĘ PATENTOWĄ,
	Uwaga: Drzwi opisane wyżej zawiera w KOZPŁASZCZENIU OBIEKTU BYŁA WYMIENIONYCH z roku 28 stycznia 2014 r. w sprawie przeciwpożarnych, ostatnia zmia zarządzeniem z roku 2 stycznia.																		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 30	EI 30	EI 30	-	-	-	EI 30	EI 30

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlaniej. Polsonu powiadok należy zweryfikować i przeczytać wytycz(przeczytać przed rozpoczęciem robót.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować według pisz(opisanych na rysunkach i w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
3. Poziomy posadzki należy zweryfikować i precyzyjnie wyt(yć(geodezyjnie na etapie wykonania robót budowlanych, przed rozpoczęciem robót montażowych.
4. Wszelkie elementy ryczłowe, ebenie, ościeżnice, wyposażenie, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szklarni, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obrnarzów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy projektować według pisz(opisanych na rysunkach i w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
6. Poziomy posadzki należy zweryfikować i precyzyjnie wyt(yć(geodezyjnie na etapie wykonania robót budowlanych, przed rozpoczęciem robót montażowych.
7. Wszelkie elementy ryczłowe, ebenie, ościeżnice, wyposażenie, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szklarni, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obrnarzów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
8. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem i inwestorem przed ich zastosowaniem.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ryczłów montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balkonowy, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budowlanego, w szczególności: ebenie, ościeżnice, wyposażenie, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szklarni, fasad, okładzin elewacyjnych. Pozef montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
10. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
11. Wszystkie roboty należy wykonywać z przestrzeganiem i przestrzeganiem technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
12. Dane na rzutach, przekrojach i elewacjach charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonywaną dobowaną jest do przpowiadania przez przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysokościowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenów przyległych i przedłożenia projektantowi w celu weryfikacji.
13. Powiadomienie wszystkich prac poza obszarem Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi być przedstawione do uzgodnienia z Zarządem Nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w cenie ofertowej.
14. Projekt rozpoczynamy ujęciem projektowym.
15. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnica w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi.

UWAGI	1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZESTAWIENIA UDOSKONALI NA FAZIE PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. 2. ZAMIANY NA ETAPIE REALIZACJI MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. 3. DOZORUJĄCY ELEMENTY ELEKTRYCZNE PRZED DEMONTAŻEM ZABEZPIECZYĆ PRZED ZALANIEM. WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHROMII I SZTUKATERII. 16 PRZYPADKU NATRAFIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHROMIE LUB SZTUKATERIE ZAGIĘĆ PRACE NALEŻY LOCZYĆ Z. LUBIĄ.
akint pracownia architektoniczna	ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa
ZESTAWIENIE STOLARNI DRZWOWEJ WEWNĘTRZNEJ	SIGN. PROJ. A-12 ZAMÓWIENIE
PRZEDSIĘWZIĘCIE: OPIEKA WYKONAWCZA NAD PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PRZEPYTANOŚCI DARMIU WILLI RAMBESO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO PRZY ULICY LONGINEGO 11 W WARSZAWIE, DZIAŁKA NR 1 OBRĘB 3-05-06 TECHNICZNA NA GENERALNY WYKONAWCA: BIUO BIAOO, BIAAO, BIAAT, BIAOR (CBR), O POŁOŻONE W BIALEJ PODSYPKI PRZY ULICY LONGINEGO 11, 11 TYP. DREMA SPOROWO LEŻYTCHOWNIA BUDYNKU PRZEPYTANOŚCI DO BUDYNKU PRZEPYTANOŚCI PRZYLEGŁY DO PLANOWANY GENERALNYM	1:100 DATA opracowania
ADRES: ul. Łotewska 31, 01-905 Biała Podlaska Inwestor: Gmina Biała Podlaska ul. Michalczuka Janusza Pawła Biała, 21-500 Biała Podlaska	PW STADIUM
Projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kuśnierz uprawnienia: SARCHIWOŚCIŃSKI ul. Kuś. w Białej, 22-00, ul. Kuś. Nr2, Ugr	Rzeczoznik: mgr inż. arch. Anna Szlo Rzeczoznik: mgr inż. arch. Katarzyna Jankowska	Sprawdzał: mgr inż. arch. Jacek Szlo UPRAW. BUDOWLANYCH ul. Szlo w Białej, 22-00, ul. Kuś. Nr2, Ugr	Arch. Branża